

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej



36- 062 ZACZERNIE 194
tel./fax: (017) 85-90-780, 85-90-781
e-mail: cisbet@poczta.onet.pl



ISO 9001

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA SZCZUDŁA ŻELBETOWE „A-1”

PRZEZNACZENIE

Wyroby szczudła żelbetowe A1 przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

ZASADY ZAŁADUNKU i TRANSPORTU.

Szczudła należy układać wózkami widłowymi w równych warstwach. Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy układać przekładki drewniane o grub. przynajmniej 2,5 cm. Ostatnia warstwa może wystawać ponad burty max 1/3 przekroju szczudła.

ZASADY SKŁADOWANIA.

Szczudła należy składować w równych warstwach na placu utwardzonym.

Pod dolną warstwę powinny być podłożone drewniane krawędziaki o wym. co najmniej 5x5 cm. Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy układać przekładki drewniane o grub. przynajmniej 2,5 cm.

Zarówno krawędziaki jak i przekładki powinny być układane jedna nad drugą, tak aby tworzyły pionową linię o dop. odchyłce 5 cm

Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m.